

► LES VERSOIRS


ACIER TRIPLEX



Les versoirs Demblon sont conçus, développés et forgés dans nos usines en acier triplex 3 couches. Les deux extérieures sont dures pour l'usure, et la centrale, plus flexible pour mieux absorber les chocs.

Notre gamme de plus d'une quinzaine de versoirs vous offre différentes solutions pour adapter parfaitement votre choix à vos conditions de sols et vos besoins agronomiques.

QUEUE DE PIE 5
Profondeur : 30 cm
Terres argilo-calcaires
Limons francs
Labours dressés et motteux



N°748

QUEUE DE PIE 6
Profondeur : 25 cm
Terres courtes et argileuses
Labours motteux
Passe très bien en terre collante



N°489

QUEUE DE PIE 8
Profondeur : 35 cm
Terres lourdes et profondes
Labours motteux
Large fond de raie



N°744

QUEUE DE PIE 10
Profondeur : 35 cm
Terres argilo-calcaires
Labours dressés et motteux
Large fond de raie



N°743

QUEUE DE PIE 11
Profondeur : 25 cm
Terres argilo-calcaires
Faible effort de traction
Passe très bien en terre collante



N°454

QUEUE DE PIE 11 À GOUJON
Profondeur : 25 cm
Terres argilo-calcaires
Faible effort de traction
Passe très bien en terre collante



N°454
À GOUJON



N°5587

CYLINDRO-HÉLICOÏDAL

Profondeur : 25 cm
Large dégagement de raie
Très bon enfouissement
Faible effort de traction
Disponible en monobloc N°187



AMÉRICAIN 3

Profondeur : 30 cm
Terres fortes
Bon retournement
Large fond de raie

N°487



AMÉRICAIN 4

Profondeur : 25 cm
Terres légères
Bon retournement
Labours émiettés

N°488



AMÉRICAIN 5

Profondeur : 25 cm
Terres de Champagne
Bon retournement
Labours à grande vitesse

N°477



CYLINDRO-HÉLICOÏDAL LONG

Profondeur : 25 cm
Pneumatiques larges
Labours à contre mont
Bon retournement

N°211



CLAIRE-VOIE 1

Profondeur : 25 cm
Terres argileuses
sans cailloux
Faible effort de traction

N°111



PLASTIQUE MONOBLOC

Profondeur : 25 cm
Excellent glissement
Terres collantes
Faible poids

N°8187



CYLINDRE COURT

Profondeur : 30 cm
Bons limons
Labours assez motteux
Faible effort de traction

N°848



CLAIRE-VOIE 2

Profondeur : 25 cm
Terres argileuses
sans cailloux
Faible effort de traction

N°289

► LES ÉQUIPEMENTS DE CORPS

Afin de s'adapter à vos conditions de labour, nous vous proposons un large choix de configurations de socs, pointes, rasettes et coutres.



SOC À POINTE RÉVERSIBLE 4 TROUS

Soc à pointe réversible
Convient pour tout type de terre



POINTE REVERSIBLE 4 trous

POINTE CARBURE

Pour terres usantes



OPTISOC CARBURE POUR TERRES DIFFICILES

Brasage du carbure avec trempe
selon un procédé BREVETÉ
pour plus de résistance aux chocs.
Pour une utilisation en terres
difficiles et usantes.



SOC CARBURE HAUT DE GAMME À MISE ANTI-USURE

Une pièce d'usure BREVETÉE et forgée par nos soins
est interchangeable et protège la base du soc.
Directement boulonnée sur le soc,
elle se remplace facilement.
Déconseillé pour
les sols caillouteux.



RASLETTE UNIVERSELLE

Largeur : 24 cm
Hauteur : 21 cm
Diagonale : 30 cm
Bon enfouissement
Très bonne répartition des mulchs



RASLETTE GRANDE CAPACITÉ

Largeur : 30 cm
Hauteur : 23 cm
Diagonale : 33 cm
Convient pour enfouir les
mulchs abondants



SÉCURITÉ À BOULON pour rasette en option



SOC FORGÉ RENFORCÉ

Pour terres collantes et pierreuses
Recommandé pour les modèles non-stop



SOC À POINTE MOBILE

Soc permettant une bonne pénétration
en conditions difficiles
Montage impossible sur modèles non-stop



COUTRE DÉMONTABLE standard



Prolonge de versoirs



Coutre élargisseur de raie

Pour les
pneumatiques
larges